

SIKKERHETSDATABLAD

Handelsnavn: **Zugol Miljöskyddsmedel**
Produsent: Zugol AB Svensk Barkindustri

Datum: 2025-04-20

Utgiver: Torstein Fossum

SB V 1103.3

1. Navnet på produktet og produsent

Handelsnavn: **Zugol Miljöskyddsmedel**

Varunummer: 44 01 30 90

Produsent: Zugol AB Svensk Barkindustri
Österå 145, 791 91 FALUN
Tel +4623-300 69
E-post: info@zugol.com

2. Sammansättning/ämnenas klassificering

Ämne/beredning: Sorterad, torkad och granulerad furubark samt träfiber av fura.

Farlige bestanddeler:

Kemiskt navn	CAS-nr	%	Farokod	Riskfraser	EU-nr
Ingen	-	-	-	-	-

Øvrige bestanddeler:

Kemiskt namn	CAS-nr	%	Farokod	Riskfraser	EU-nr
Tørket og granulert furubark	-	85%	-	-	-
Trefiber	-	15%	-	-	-

3. Farlige egenskaper

Helserisiko:	Kan være irriterende på grund av tørt støv.
Miljøeffekter:	Ingen.
Fysikalisk/kemisk risiko:	Brennbart.

4. Førstehjelp

Symptom og effekter:

Inånding:	Kan være irriterende på grund av tørt støv.
Hudkontakt:	-
Kontakt med øyne:	Kan være irriterende på grund av tørt støv.
Spising:	-

Første hjelp

Inånding:	Skyll med rent vann.
Hudkontakt:	Vask med vann.
Kontakt med øyne:	Skyll med rent vann.

SIKKERHETSDATABLAD

Handelsnavn: **Zugol Miljöskyddsmedel**
Produsent: Zugol AB Svensk Barkindustri

Datum: 2025-04-20

Utgiver: Torstein Fossum
Spising:

SB V 1103.3
Drikk rikelig med rent vann.

Information till doktorer:

-

5. Ved brann

Slokkemiddel:	Vann.
Upassende slokkemiddel:	-
Brand/explosionsrisiko:	Lav ved 7,5% kornstørrelse < 0,25 mm.
Farlige forbrenningsprodukter:	Brandgasser.
Sikkerhets utstyr for redningspersonal:	-

6. Ved utilsiktet utslipp

Personlig beskyttelse:	Unngå innånding og kontakt med øyne.
Miljø forurensing:	-
Saneringsmetode:	Sopa opp og kast.

7. Håndtering og lagring

Håndtering:	Tørt rom.
Lagring:	Tørt,
ubegrenset lagringstid. Forpakkingsmaterial:	
Plastsekk (polyetylen).	

8. Begrensing av eksponeringen / Personlig beskyttelse

Tekniska:	-
Hygieniska:	Unngå støv.
Personlig beskyttelse:	-
Øvrig beskyttelse:	-

9. Fysikalske og kemiske egenskaper

Tillstand:	Granulat	Farge:	Brunaktig	Lukt:	Tre
Konsetration:	-	pH:	4,4	Tetthet:	250 kg/m ³
Kokepunkt:	-	Smeltepunkt:	-	Flammepunkt:	-
Antenningspunkt:	235-280 °C	Brandfarlighet:	Lav	Damptrykk:	-
Explosionsgrenser:	-	Explosive		Oxiderende	
Løslighet i vann:	-	egenskaper:	Lav	egenskaper:	-
Fordelings-		Løslighet:	-	Øvrig:	-
koefficient					
(n-oktanol/vatten):	-				

SIKKERHETSDATABLAD

Handelsnavn: **Zugol Miljöskyddsmedel**
Produsent: Zugol AB Svensk Barkindustri

Datum: 2025-04-20

Utgiver: Torstein Fossum
10. **Stabilitet och reaktivitet**

SB V 1103.3

Forhåll som bør undgås: Finfraksjon med kornstørrelsek < 0,25 mm kan medføre risiko for støv eksplosion i gruppe I (se AFS 1981:5) om den anrikes.
Material som bør unngås: Bør ikke brukes på salpetersyr spill. Nitrøse gasser kan utvikles.
Farlige omvandlingsprodukter: Branngaser som kulloxid och kuldioxid.

11. **Toxikologisk informasjon**

Akutt giftighet: -
Kronisk giftighet: Ikke Kreftfremkallendet.
Forskningsrøn: -

12. **Ekotoxikologisk information**

Rørlighet: -
Nedbrytbarhet: Lett, grunnet innehold av oljenedbrytende mikroorganismer.
Ackumulering: Nej

Toxicitet	Vattenorganismer	Markorganismer	Vxter	Djur
Akutte effekter:	-	-	-	-
Langtidseffekter:	-	-	-	-
Øvrige effekter:	-	-	-	-

13 **Søppelhåndtering**

Produktrester: Kan brukes som nytt material.
Forurensende innpakning: Kan gjenvinnes som polyetylenplast.
Farligt avfall EWC-kod
(SFS 1996:971,bilaga 2): Nei
Brukt produkt håndteres som det absorberte materialet krever.

14. **Transportinformasjon**

IMDG-klass:	-	Page:	-	MFAG Nr:	-
ADR/RID,ADR-S/RID-S Klass:	-	Varenr:	44013090	Faronr:	-
ICAO/IATA-klasse:	-	EmS Nr:	-	FN-nr:	-
Innpakningsgruppe:	-	Øvrigt:	-		

15. **Gjellende bestemmelser**

EU-foreskrifter:

SIKKERHETS DATABLAD

Handelsnavn: **Zugol Miljøskyddsmedel**

Produsent: Zugol AB Svensk Barkindustri

Datum: 2025-04-20

Utgiver: Torstein Fossum

SB V 1103.3

EU-klassifisering: 67/548/EEC seneste oppdatering 98/98/EG-88/379/EEC seneste oppdatering 96/65/EG. KIFS 1998:8, 91/155/EEG seneste oppdatering 93/112/EEG, ISO 11014-1. KIFS 1999:3.

Farosymbol: Ikke helsefarlig

R-fraser: -

S-fraser: -

Inneholder: -

Nasjonella foreskrifter

Sverige:

Hygieniska grenseverdier: AFS 2000:3

Totalstøv: 2 mg/m³ (K)

För nya anlegg 1 mg/m³ (K)

16. Øvrig information

Rekommendert bruk: Absorptionsmiddel for petroleumsprodukter, emulsioner, skærvesker, glykol, farge, lakk, urin, blod mm

Utdannelseskrav: -

Kilde: -

Kontaktperson: -

Interne beskyttelsesforeskrifter: -