

Elite Glykol OAT



Art nr: 8543

Elite Glykol OAT är en glykol som möter Volvos högsta krav. Produkten är godkänd eller möter kraven från de mest kända bil- och lastbilstillverkarna. Produkten är blandbar med de vanligaste OEM-godkända kylarglykolerna på marknaden. Elite Glykol OAT ger ett långvarigt och effektivt skydd mot korrosion i systemet. Fungerar till både äldre och nya generationers motorer. Blandningen bör ej understiga 33% koncentrat. Produkten innehåller ej Nitriter, Aminer eller Fosfater.

Färg: Orange

Teknisk specifikation

Densitet 0,125 kg/m²

Flampunkt -°C

Frys skydd ner till

< -18°C 33% blandning

< -27°C 40% blandning

< -38°C 50% blandning

Godkännanden

Elite Glykol OAT möter följande internationella standards och OEM specifikationer:
Volvo Bus VCS-2, – Volvo Penta VCS-2 – Volvo Trucks VCS-2 – Volvo Constructions VCS-2
Renault Trucks VCS-2
Case New Holland MAT3724, – Daimler Truck & Bus DFS93K217/Evobus/Freightliner/DTFR
29D110/ MB 326.3



Perkins, – Claas, – Caterpillar GCM34, – Case New Holland MAT 3624,
Deutz DQC CB-14,
Daimler Truck and Buses DTFR 29C110/MB 325.3/ DTFR 29D110/ MB 326.3,
ASTM D3306, – ASTM D6210, – JIS K 2234:2018, – UNE 26-361-88,
CHINA GB 27943.1-2022
Detroit DFS93K217, – Deutz DQC CB-14, – Dodge, – Fiat 9,55523,
Ford WSS-M97B44-D/WSS-M97B57-A1,
GM GMW 18270/3420, – Hitachi,
John Deere John Deere Powe Systems, – Kobelco,
Mitsubishi Heavy Industry(MHI),
Voith, – BS 6580:2010,
French Standards NF R 15-601,
ÖNORM V5123

